



152512050029

正本

检测报告

云尘检字[2026]-0790 号

项目名称: 云南罗平锌电股份有限公司硫酸厂委托监测
(4 月份+2 季度)
委托单位: 云南罗平锌电股份有限公司
检测类别: 委托性监测
检测单位: 云南尘清环境监测有限公司
报告日期: 2026 年 4 月 29 日

声 明

1、本报告无“**MA**章”、“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”、“正本”章和“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”骑缝无效。

2、复制报告需全文复印，复印未重新加盖“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”和“云南尘清环境监测有限公司检验检测专用章”骑缝无效。

3、报告无编制人、校核人、审核人、批准人四人签名无效。

4、报告涂改无效。

5、对分析测试报告若有异议，务请收到报告之日起十五日内向本公司申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。

6、本机构对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

7、检测条件不能复现或工况波动大的样品，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

8、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

9、若对服务质量有意见或建议，可扫描下方二维码投诉及反馈。

联系电话：（0871）68693669

邮政编码：650301

实验室及实验室地址：

滇中检测中心 昆明安宁市太平街道办事处云南华楚汽配玻璃物流
城 B15 栋 4 楼、5 楼

滇西检测中心 大理州大理市下关镇打渔村



1.样品情况

表 1-1 样品基本情况

被监测单位名称	云南罗平锌电股份有限公司		
采样地点	有组织废气 1 个点: DA023 沸腾焙烧及烟气制酸共用烟气排口。	采样方式	自行采样
保存方式	铅、硫酸雾常温保存; 汞密封避光冷藏保存; 烟气参数现场监测。		
样品类型	有组织废气	样品数量	3 个样
样品接收状态描述	采样点滤筒呈灰白色, 用自封袋装, 汞吸收液用棕色吸收瓶装, 样品包装完好、标识清晰。		
采样人	邵宏斌、王顺民	现场采样/监测日期	2026/04/15
送样人	鲁加福	接样日期	2026/04/17
接样人	付艳芳	样品检测日期	2026/04/18~2026/04/21



2.检测实验室、检测项目、检测方法、设备和人员

表 2-1 检测项目、检测方法、设备和检测人员一览表(滇中检测中心☑ 滇西检测中心☐)

序号	检测项目	检测方法	方 法 检出限	检测使用设备		检测人员
				仪器名称、型号	仪器编号	
1	烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及修改单	/	自动烟尘气测试仪 崂应 3012H	CQJL-261	邵宏斌 王顺民
2	汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ543-2009	0.0025 mg/m ³	冷原子吸收测汞仪 F732-VJ	CQJL-093	高凤
3	铅	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ685-2014	0.01 mg/m ³	原子吸收分光光度计 TAS-990	CQJL-007	肖萍
4	硫酸雾	污染源废气 硫酸雾 铬酸钼 分光光度法《空气和废气监测 分析方法》(第四版)国家环 境保护总局(2003年)	/	紫外可见分光光度计 TU-1810	CQJL-263	高凤

备注：检测使用设备均为我公司自有设备。

3.检测结果

表 3-1 DA023 沸腾焙烧及烟气制酸共用烟气排口废气检测结果

采样地点	DA023 沸腾焙烧及烟气制酸共用烟气排口					
采样日期	2026/04/15					
检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	烟气流量 (m ³ /h)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
铅	260790-FQ01-1-1	0.01	0.01	51617	37506	3.75×10 ⁻⁴
	260790-FQ01-1-2	0.02	0.02	52270	37996	7.60×10 ⁻⁴
	260790-FQ01-1-3	0.02	0.02	54577	39604	7.92×10 ⁻⁴
	平均值	0.02	0.02	52821	38369	6.42×10 ⁻⁴
汞	260790-FQ01-1-1	0.0096	0.0096	51617	37506	3.60×10 ⁻⁴
	260790-FQ01-1-2	0.0081	0.0081	52270	37996	3.08×10 ⁻⁴
	260790-FQ01-1-3	0.0066	0.0066	54577	39604	2.61×10 ⁻⁴
	平均值	0.0081	0.0081	52821	38369	3.10×10 ⁻⁴
备注：烟气平均温度 25.2℃，烟气平均含湿量 5.2%，平均动压 16Pa，平均静压 0.01kPa，平均流速 4.7m/s。						
硫酸雾	260790-FQ01-1-1	<5	<5	52902	38312	<0.192
	260790-FQ01-1-2	<5	<5	56677	41019	<0.205
	260790-FQ01-1-3	<5	<5	56207	40718	<0.204
	平均值	<5	<5	55262	40016	<0.200
备注：烟气平均温度 26.4℃，烟气平均含湿量 5.1%，平均动压 17Pa，平均静压 0.00kPa，平均流速 4.9m/s。						

4.委托单位信息

表 4-1 委托单位信息

委托单位名称	云南罗平锌电股份有限公司		
委托单位地址	云南省罗平县万达路 136 号		
联系人	刘云波	联系电话	13577473883

(此页无检测数据)

编制: 杨冲云

日期: 2026 年 4 月 29 日

校核: 查冲力

日期: 2026 年 4 月 29 日

审核: 曾子佳

日期: 2026 年 4 月 29 日

批准: 杨毅勤

日期: 2026 年 4 月 29 日



